

Технические характеристики продукта

Спецификации



КОРПУС КНОПОЧНОГО ПОСТА 3 ОТВЕРСТИЕ

XALD03

Основные характеристики

Серия	Harmony XALD
Тип продукта	Пустой кнопочный пост
Краткое название устройства	XALD
Назначение продукта	Для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм
Количество вырезов	3 выреза
Цвет основания корпуса	Светло-серый (RAL 7035)
Цвет крышки	Темно-серый (RAL 7016)
Материал	Поликарбонат
Кабельный ввод	2 удаляемых заглушки кабельного ввода, зажимная способность: 14 мм 2 удаляемых заглушки отверстий под кабельные сальники Pg 13 и ISO M20, зажимная способность: 12 мм
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с МЭК 60529 IP67 IP69 IP69K

Дополнительные характеристики

Стиль сборки	Для сборки заказчиком
Количество горизонтальных рядов	1
Кол-во вертикальных рядов	3
Вес нетто	0,238 кг
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Монтаж блока	Монтаж на задней панели Монтаж на передней панели
Код состава электрической части	SF1 MF2 PF2 PF1 MR1 MF1 SF2 SR1 SR2 PR1
Основная группа	3 выреза
Группа продуктов	Стандартный серый

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	ТН
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Температура окружающей среды	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Степень ударостойкости IK	IK03 в соответствии с EN 50102
Стандарты	EN/МЭК 60947-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	222 г
Высота упаковки 1	7 см
Ширина упаковки 1	7,5 см
Длина упаковки 1	13,7 см
Тип упаковки 2	P06
Количество штук в упаковке 2	240
Вес упаковки 2	68,924 кг
Высота упаковки 2	77 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	60 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	30
Вес упаковки 3	7,134 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да

Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---