

Технические характеристики продукта

Спецификации



ПУСКАТЕЛЬ В КОРП. 1,2...1,8А 380V 50/60HZ

LE1M35Q707

Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое название устройства	LE1M
Тип продукта	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Стандарт
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Контактор Клемма заземления Нейтрали Тепловое реле перегрузки
Диапазон уставок тепловой защиты	1,2...1,8 A
Мощность двигателя, кВт	0,25 кВт в 240 В переменный ток 50/60 Гц 0,55 кВт в 415 В переменный ток 50/60 Гц 0,25 кВт в 220/230 В переменный ток 50/60 Гц 0,55 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
[Uc] control circuit voltage	380 V переменный ток 50/60 Гц
Тип управления	Кнопка начало зеленый I Кнопка стоп / сброс красный O

Дополнительные характеристики

Локальная индикация	Рабочая: светодиод (желтый)
Количество вводов кабеля	2 вход кабеля: ISO20 верх 2 вход кабеля: ISO25 верх 2 вход кабеля: Pg 13 верх 2 вход кабеля: Pg 21 верх 2 вход кабеля: ISO20 низ 2 вход кабеля: ISO25 низ 2 вход кабеля: Pg 13 низ 2 вход кабеля: Pg 21 низ 2 вход кабеля: Pg 16 верх 2 вход кабеля: Pg 16 низ
Ширина	78 мм
Высота	160 мм
Глубина	108 мм
Вес нетто	0,6 кг

Условия эксплуатации

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
----------	------------------------------------

Степень защиты IP	IP65 в соответствии с МЭК 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации
Сертификаты	UKCA

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	571 г
Высота упаковки 1	8 см
Ширина упаковки 1	11,6 см
Длина упаковки 1	16,5 см
Тип упаковки 2	S02
Количество штук в упаковке 2	6
Вес упаковки 2	3,686 кг
Высота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---