

Технические характеристики продукта

Спецификации



СВЕТ. БЛОК 70ММ КРАСНЫЙ XVEC34

XVEC34

Основные характеристики

Серия	Harmony XVE Optimum
Тип продукта	Сигнальный блок
Маяк или блок световой сигнализации	Блок с подсветкой
Тип сигнализации	Постоянный
Наименование компонента	XVE
Источник света	Лампа в комплект не входит, красный
Тип лампы	Накаливания с BA 15d основание
Номинальное напряжение питания [Us]	<= 240 V пер./пост. ток

Дополнительные характеристики

Монтажный диаметр	70 мм
Стиль сборки	Сборка заказчиком
Максимальная мощность утечки в Вт	5 Вт
Соединения – клеммы	Винтовой зажим, <= 1 x 1,5 мм² С кабельным наконечником
Маркировка	CE
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с МЭК 60947-1
Номинальн. предельное напряжение	0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	4 кВ в соответствии с МЭК 60947-1
Яркость	640 кд/м²
Общая ширина CAD	70 мм
Общая высота CAD	52 мм
Общая высота CAD	70 мм
Вес нетто	0,072 кг

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Сертификаты	CSA CCC UL
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Температура окружающей среды	-25...55 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 61140 Класс I монтаж пластиковой трубы в соответствии с IEC 61140
Защитное исполнение	ТС
Степень защиты IP	IP40 любое положение кроме вертикального в соответствии с МЭК 60529 IP42 вертикальное положение в соответствии с МЭК 60529

Тип упаковки

Вес упаковки	0,072 кг
Высота упаковки 1	0,700 дм³
Ширина упаковки 1	0,600 дм³
Длина упаковки 1	0,700 дм³

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Рекомендуемая замена

XVEC34 заменяется на следующую серию:



Harmony XVU
Ø 60 модульные светосигнальные колонны
Продукты: 28