

Технические характеристики продукта

Спецификации



Световой индикатор красный 230В

18320

Основные характеристики

Тип продукта	Модульный сигнал управления
Краткое название устройства	V
Номинальное напряжение питания	110...230 V переменный ток в 50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Индикаторная лампочка	Светодиод красный, 100000 ч 0,3 Вт)
Исполнение монтажа	Стационарный
Способ монтажа	Симметричная DIN рейка
Совместимость распределительного блока с г	Верхняя сторона: ProDis
Шаг 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	69,5 мм
Клеммный блок	Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2,5 мм² с кабельным наконечником Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2,5 мм² без наконечника Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Жесткий 2,5 мм² с кабельным наконечником Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Жесткий 2,5 мм² без наконечника

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP2 IPxx B
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...100 °C

Тип упаковки

Вес упаковки	0,040 кг
Высота упаковки 1	0,900 дм³
Ширина упаковки 1	0,180 дм³
Длина упаковки 1	0,700 дм³

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Рекомендуемая замена

18320 заменяется на:

1x		Световой индикатор iIL красный 230В A9E18320
----	---	---