

Технические характеристики продукта

Спецификации



MUREVA S, АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с поворот. рычажком, 3А, механизм, желтый, IP55

MUR35053

Основные характеристики

Серия	Mureva Styl
Тип продукта	Emergency switch
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Желтый (Pantone 109C)
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый Утопленный
Функции переключения	Quarter-turn
Номинальный ток	3 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	240 В переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Режим фиксации	Винтами
Маркировка	Аварийного отключения
Длина	71 мм
Высота	80 мм
Ширина	71 мм
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	EAC CE
Степень защиты IP	IP55

Степень ударостойкости IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	129 г
Высота упаковки 1	8,5 см
Ширина упаковки 1	8,7 см
Длина упаковки 1	9,3 см
Тип упаковки 2	S02
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	1,984 кг
Высота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см
Высота упаковки 3	30 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---