

Технические характеристики продукта

Спецификации



MUREVA S, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с таймером (реле времени), открыт. устан., АНТРАЦИТ, IP55

MUR35067

Основные характеристики

Серия	Mureva Styl
Тип продукта	Механическое реле времени
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Цветовой оттенок	Грифель (RAL 7016)
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
Номинальное напряжение питания [Us]	230 В AC 50/60 Гц переменный ток 50/60 Гц
Ток отключения нагрузки	10 А резистивные cos phi = 1 6 А индуктивн. cos phi = 0,6
Временная задержка	2...14 minutes 2 minutes
Тип управления	Turn switch
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	PP (полипропилен) SEBS ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Режим фиксации	Винтами
Кабельный ввод	Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6...20 мм
Длина	76 мм
Высота	80 мм
Ширина	76 мм
Глубина	80 мм
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	CE EAC
Степень защиты IP	IP55
Степень ударостойкости IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты	EN 60669-2-1
Температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	170 г
Высота упаковки 1	7,6 см
Ширина упаковки 1	8 см
Длина упаковки 1	7,6 см
Тип упаковки 2	P12
Количество штук в упаковке 2	288
Вес упаковки 2	63,088 кг
Высота упаковки 2	50 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	120 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	36
Вес упаковки 3	7,681 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---