

Технические характеристики продукта

Спецификации



Кабельная вилка, винт 16А 3р+n +е IP44 380...415В

PKE16M435

Основные характеристики

Серия	PratiKa
Тип продукта	Штепсель Wander
Краткое название устройства	Штекер PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	3P + N + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленный стандарт

Дополнительные характеристики

Форма вилки, розетки, элемента управления	Прямой
[In] номинальный ток	16 А
Номинальное рабочее напряжение	380...415 В
Частота сети	50/60 Гц
Положение заземляющего контакта на циферблате часов	6 ч
Материал вилки, розетки	Корпус: самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Трубки: латунь
Соединения – клеммы	Винтовое соединение
Сечение кабеля	1...4 мм²
Внешний диаметр кабеля	8...15 мм
Тип кабеля	Направляющее устройство Кабельный сальник
Тип резьбы	Pg 21
Вес нетто	0,19 кг
Высота	142 мм
Ширина	74 мм
Глубина	74 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности и не может служить для такого определения.

Цветовое обозначение напряжения	Красный
------------------------------------	---------

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Степень защиты IP	IP44 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-11
Относительная влажность	50 % в 40 °C 70 % в 30 °C 90 % в 20 °C
Высота над уровнем моря	2000 м
Рабочая температура окружающей среды	35 °C (86400 с) -25...40 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	191,61 г
Высота упаковки 1	6,5 см
Ширина упаковки 1	6,5 см
Длина упаковки 1	15,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	2,055 кг
Высота упаковки 2	12,5 см
Ширина упаковки 2	27 см
Длина упаковки 2	27 см
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	240
Вес упаковки 3	65,528 кг
Высота упаковки 3	50 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---