

Технические характеристики продукта

Спецификации



Кабельная вилка, быстрая 32А 2р +е IP44 200...250В

PKX32M423

Основные характеристики

Серия	PratiKa
Тип продукта	Штепсель Wander
Краткое название устройства	Штекер PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	2P + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленный стандарт

Дополнительные характеристики

Форма вилки, розетки, элемента управления	Прямой
[In] номинальный ток	32 А
Номинальное рабочее напряжение	200...250 V
Частота сети	50/60 Гц
Положение заземляющего контакта на циферблате часов	6 ч
Материал вилки, розетки	Корпус: самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Трубки: латунь
Соединения – клеммы	Быстрозажимное соединение
Сечение кабеля	2,5...6 мм²
Внешний диаметр кабеля	11,5...21 мм
Тип кабеля	Кабельный сальник Направляющее устройство
Тип резьбы	Pg 21
Вес нетто	0,214 кг
Высота	152 мм
Ширина	76 мм
Глубина	76 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Цветовое обозначение напряжения	Синий
------------------------------------	-------

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Степень защиты IP	IP44 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-11
Относительная влажность	50 % в 40 °C 70 % в 30 °C 90 % в 20 °C
Высота над уровнем моря	2000 м
Рабочая температура окружающей среды	35 °C (86400 с) -25...40 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	210 г
Высота упаковки 1	6,2 см
Ширина упаковки 1	6,2 см
Длина упаковки 1	16,2 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	2,244 кг
Высота упаковки 2	12 см
Ширина упаковки 2	27 см
Длина упаковки 2	27 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	30
Вес упаковки 3	7,18 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---