

Технические характеристики продукта

Спецификации



Кабельная вилка, быстрая 32А 3р +n+e IP67 380...415В

PKX32M735

Основные характеристики

Серия	PratiKa
Тип продукта	Штепсель Wander
Краткое название устройства	Штекер PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	3P + N + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленный стандарт

Дополнительные характеристики

Форма вилки, розетки, элемента управления	Прямой
[In] номинальный ток	32 А
Номинальное рабочее напряжение	380...415 В
Частота сети	50/60 Гц
Положение заземляющего контакта на циферблате часов	6 ч
Материал вилки, розетки	Корпус: самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Трубки: латунь
Соединения – клеммы	Быстрозажимное соединение
Сечение кабеля	2,5...6 мм²
Внешний диаметр кабеля	11,5...21 мм
Тип кабеля	Направляющее устройство Кабельный сальник
Тип резьбы	Pg 21
Вес нетто	0,33 кг
Высота	160 мм
Ширина	102 мм
Глубина	102 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)

Цветовое обозначение напряжения	Красный
------------------------------------	---------

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Степень защиты IP	IP67 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-11
Относительная влажность	50 % в 40 °C 70 % в 30 °C 90 % в 20 °C
Высота над уровнем моря	2000 м
Рабочая температура окружающей среды	35 °C (86400 с) -25...40 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	311,44 г
Высота упаковки 1	10 см
Ширина упаковки 1	10 см
Длина упаковки 1	17 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	4,484 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см
Тип упаковки 3	BB1
Количество штук в упаковке 3	6
Вес упаковки 3	2,03 кг
Высота упаковки 3	17,5 см
Ширина упаковки 3	26,5 см
Длина упаковки 3	26,5 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---