

Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка скрытой установки угловая винтовой16А 3р+n+е IP44 380...415В

PKF16F435

Основные характеристики

Серия	PratiKa
Тип продукта	Розетка
Краткое название устройства	Розетка PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	3P + N + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленный стандарт

Дополнительные характеристики

Исполнение монтажа	Монтаж на панели
Форма вилки, розетки, элемента управления	Под углом
[In] номинальный ток	16 А
Номинальное рабочее напряжение	380...415 В
Частота сети	50/60 Гц
Положение заземляющего контакта на циферблате часов	6 ч
Материал вилки, розетки	Корпус: самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Трубки: латунь
Соединения – клеммы	Винтовое соединение
Сечение кабеля	1...4 мм²
Вес нетто	0,207 кг
Размеры основания	90 x 100 мм
Высота	100 мм
Ширина	90 мм
Глубина	106 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)
Цветовое обозначение напряжения	Красный

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Степень защиты IP	IP44 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Относительная влажность	50 % в 40 °C 70 % в 30 °C 90 % в 20 °C
Рабочая температура окружающей среды	35 °C (86400 с)

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	170 г
Высота упаковки 1	7,5 см
Ширина упаковки 1	9 см
Длина упаковки 1	10 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	1,859 кг
Высота упаковки 2	17,5 см
Ширина упаковки 2	26,5 см
Длина упаковки 2	27 см
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	160
Вес упаковки 3	44,96 кг
Высота упаковки 3	45 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---