

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Кабельная розетка, быстрая 16А 2p+e IP44 200...250V

PKY16M423

### Основные характеристики

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Серия                       | PratiKa                |
| Тип продукта                | Розетка Wander         |
| Краткое название устройства | PratiKa быстроразъемн. |
| Категория вилки, розетки    | Низкое напряжение      |
| Описание полюсов            | 2P + PE                |
| Тип сети                    | Переменный ток         |
| Стандарт розетки            | Промышленный стандарт  |

### Дополнительные характеристики

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Форма вилки, розетки, элемента управления           | Прямой                                         |
| [In] номинальный ток                                | 16 A                                           |
| Номинальное рабочее напряжение                      | 200...250 V                                    |
| Частота сети                                        | 50/60 Гц                                       |
| Положение заземляющего контакта на циферблате часов | 6 ч                                            |
| Материал вилки, розетки                             | Корпус: самозатухающий конструкционный полимер |
| Материал контактов                                  | Трубки: латунь                                 |
| Соединения – клеммы                                 | Быстрозажимное соединение                      |
| Сечение кабеля                                      | 1...2,5 мм²                                    |
| Внешний диаметр кабеля                              | 8...15 мм                                      |
| Тип кабеля                                          | Направляющее устройство<br>Кабельный сальник   |
| Тип резьбы                                          | Pg 21                                          |
| Вес нетто                                           | 0,169 кг                                       |
| Высота                                              | 78 мм                                          |
| Ширина                                              | 78 мм                                          |
| Глубина                                             | 140 мм                                         |
| Цвет                                                | Серый (RAL 7035)                               |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Цветовое обозначение<br>напряжения | Синий |
|------------------------------------|-------|

Условия эксплуатации

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Стандарты                               | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                   |
| Степень защиты <b>IP</b>                | IP44 в соответствии с МЭК 60529              |
| Степень ударостойкости <b>IK</b>        | IK08 в соответствии с EN 62262               |
| Огнестойкость                           | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1        |
| Относительная влажность                 | 50 % в 40 °C<br>70 % в 30 °C<br>90 % в 20 °C |
| Рабочая температура<br>окружающей среды | 35 °C ( 86400 с )<br>-25...40 °C             |

Тип упаковки

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Тип упаковки <b>1</b>               | PCE      |
| Кол-во едениц в упаковке            | 1        |
| Вес упаковки                        | 150 г    |
| Высота упаковки <b>1</b>            | 5 см     |
| Ширина упаковки <b>1</b>            | 7 см     |
| Длина упаковки <b>1</b>             | 14,5 см  |
| Тип упаковки <b>2</b>               | BB1      |
| Количество штук в упаковке <b>2</b> | 10       |
| Вес упаковки <b>2</b>               | 1,666 кг |
| Высота упаковки <b>2</b>            | 12 см    |
| Ширина упаковки <b>2</b>            | 26 см    |
| Длина упаковки <b>2</b>             | 27 см    |
| Тип упаковки <b>3</b>               | S03      |
| Количество штук в упаковке <b>3</b> | 30       |
| Вес упаковки <b>3</b>               | 5,47 кг  |
| Высота упаковки <b>3</b>            | 30 см    |
| Ширина упаковки <b>3</b>            | 30 см    |
| Длина упаковки <b>3</b>             | 40 см    |

Экологичность предложения

|                                                        |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                            | Грин Премиум продукция                                                                                                                  |
| Регламент <b>REACH</b>                                 | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                                                        |
| Директива <b>EC RoHS</b>                               | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                                                     |
| Не содержит ртути                                      | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по<br>регламенту <b>RoHS</b> | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент <b>RoHS</b> Китая                            | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения                        |
| Экологическая отчетнсть                                | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| <b>WEEE</b>                                            | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|