

Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка скрытой установки угловая быстрая32A 3р+n+е IP67 380...415В

PKY32F735

Основные характеристики

Серия	PratiKa
Тип продукта	Розетка
Краткое название устройства	Розетка PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	3P + N + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленный стандарт

Дополнительные характеристики

Исполнение монтажа	Монтаж на панели
Форма вилки, розетки, элемента управления	Под углом
[In] номинальный ток	32 A
Номинальное рабочее напряжение	380...415 В
Частота сети	50/60 Гц
Положение заземляющего контакта на циферблате часов	6 ч
Материал вилки, розетки	Корпус: самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Трубки: латунь
Соединения – клеммы	Быстрозажимное соединение
Сечение кабеля	2,5... 10 мм²
Вес нетто	0,295 кг
Размеры основания	90 x 100 мм
Высота	100 мм
Ширина	102 мм
Глубина	121 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)
Цветовое обозначение напряжения	Красный

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Степень защиты IP	IP67 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Относительная влажность	50 % в 40 °C 70 % в 30 °C 90 % в 20 °C
Рабочая температура окружающей среды	35 °C (86400 с)

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	275 г
Высота упаковки 1	10 см
Ширина упаковки 1	10 см
Длина упаковки 1	10,5 см
Тип упаковки 2	P12
Количество штук в упаковке 2	112
Вес упаковки 2	49,969 кг
Высота упаковки 2	45 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	120 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	14
Вес упаковки 3	4,678 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---