

Технические характеристики продукта

Спецификации



Кабельная розетка, быстрая 32А 3р+е IP44 380...415В

PKY32M434

Основные характеристики

Серия	PratiKa
Тип продукта	Розетка Wander
Краткое название устройства	PratiKa быстроразъемн.
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	3P + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленный стандарт

Дополнительные характеристики

Форма вилки, розетки, элемента управления	Прямой
[In] номинальный ток	32 А
Номинальное рабочее напряжение	380...415 В
Частота сети	50/60 Гц
Положение заземляющего контакта на циферблате часов	6 ч
Материал вилки, розетки	Корпус: самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Трубки: латунь
Соединения – клеммы	Быстрозажимное соединение
Сечение кабеля	2,5...6 мм²
Внешний диаметр кабеля	11,5...21 мм
Тип кабеля	Направляющее устройство Кабельный сальник
Тип резьбы	Pg 21
Вес нетто	0,26 кг
Высота	98 мм
Ширина	98 мм
Глубина	165 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)

Цветовое обозначение напряжения	Красный
------------------------------------	---------

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Степень защиты IP	IP44 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Относительная влажность	50 % в 40 °C 70 % в 30 °C 90 % в 20 °C
Рабочая температура окружающей среды	35 °C (86400 с) -25...40 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	242 г
Высота упаковки 1	6,6 см
Ширина упаковки 1	9,5 см
Длина упаковки 1	17,4 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	2,6 кг
Высота упаковки 2	27 см
Ширина упаковки 2	17 см
Длина упаковки 2	26 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	20
Вес упаковки 3	5,687 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---