

Технические характеристики продукта

Спецификации



Импульсное реле TL 2НО 16А 230В

15520

Основные характеристики

Тип продукта	Импульсное реле
Краткое название устройства	TL
Область применения	Удаленное управление
Полюса	2Р
Конфигурация главных контактов	2 Н.О.
[In] номинальный ток	16 А
Тип сети	Переменный ток
[Uc] напряжение цепи управления	230...240 В переменный ток 50/60 Гц 110 В пост. ток

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	250 В переменный ток 50/60 Гц
Тип управления	Отключение катушки Дистанционное управление
Тип сигнала управления	Импульсная
Частота коммутации	100 переключений/день 5 операций коммутации в минуту
Длительность импульса	50 мс...1 с
Тип дистанционного управления	Кнопка с подсветкой 3 мА
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Исполнение монтажа	Стационарный
Способ монтажа	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	84 мм
Ширина	18 мм
Глубина	60 мм
Электрическая износостойкость	AC-21: 200000 циклы AC-22: 100000 циклы
Совместимость серий продукта	ATEt

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 669-1 EN 669-2-2
Сертификаты	ГОСТ
Качественные этикетки	CEBEC IMQ NF VDE
Уровень шума	60 дБ
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Температура окружающей среды	-20...50 °C

Тип упаковки

Вес упаковки	0,111 кг
Высота упаковки 1	0,850 дм³
Ширина упаковки 1	0,180 дм³
Длина упаковки 1	0,750 дм³

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Рекомендуемая замена

15520 заменяется на:

1x



Импульсное реле iTL16A 2НО 230В AC 50-60Гц 110В DC
A9C30812