


Технические характеристики продукта

Спецификации



Контактор D 4P (2НО+2НЗ), AC1 60A,24В DC, зажим под винт

LP1D40008BD

Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys D
Тип продукта	Контактор
Краткое название устройства	LP1D
Применение контактора	Активная нагрузка
Категория применения	AC-1
Описание полюсов	4P
Power pole contact composition	2 Н.О. + 2 Н.З.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 25...400 Hz Силовая цепь: <= 300 В постоянный ток
[Ie] номинальный рабочий ток	60 A 60 °C) в <= 440 В переменный ток AC-1 для Силовая цепь
Напряжение цепи управления	24 В постоянный ток
Тип катушки	DC стандартное
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	6 кВ в соответствии с МЭК 60947
Категория перенапряжения	III
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	60 A в <60 °C для Силовая цепь
Номинальная включающая способность Irms	800 A в 440 В для Силовая цепь в соответствии с МЭК 60947
Номинальная отключающая способность	800 A в 440 В для Силовая цепь в соответствии с МЭК 60947
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	72 A в <40 °C - 10 мин для Силовая цепь 165 A в <40 °C - 1 мин для Силовая цепь 320 A в <40 °C - 10 с для Силовая цепь 720 A в <40 °C - 1 с для Силовая цепь
Соответствующий номинал предохранителя	80 A gG в <= 690 V координация тип 1 для Силовая цепь 80 A gG в <= 690 V координация тип 2 для Силовая цепь
Среднее полное сопротивление	1,5 мОм - Ith 60 A 50 Гц для Силовая цепь
[Ui] номинальное напряжение изоляции	Силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 Силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный Силовая цепь: 600 В UL сертифицированный
Электрическая износостойкость	1,4 млн. циклов 60 A AC-1 при Ue <= 440 В
Мощность, рассеиваемая одним полюсом	5,4 Вт AC-1

Front cover	Без
Способ монтажа	Монтаж на панель Рейка
Стандарты	CSA C22.2 № 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Сертификация	BV CCC CSA DNV EAC GL LROS (Lloyds register of shipping) UL UKCA
Соединения – клеммы	Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...35 мм ² гибкий без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...25 мм ² гибкий без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...35 мм ² гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...25 мм ² гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...35 мм ² жесткий кабель Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...25 мм ² жесткий кабель Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² жесткий кабель Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² жесткий кабель
Момент затяжки	Силовая цепь: 8 Н-м - винтовой зажим - кабель 25...35 мм ² шестигранный 4 мм Цепь управления: 1,7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Цепь управления: 1,7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 Силовая цепь: 5 Н-м - винтовой зажим - кабель 1...25 мм ² шестигранный 4 мм
Время работы	4...19 мс отключение 12...26 мс включение
Безопасный уровень надежности	B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Максимальная частота коммутации	3600 цикл/ч в <60 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Встроенный симметричный защитный стабилитрон
Пределы напряжения цепи управления	0,1...0,3 Ус -40...70 °C отпускание постоянный ток 0,85...1,1 Ус -40...55 °C находится в состоянии работы постоянный ток 1...1.1 Ус 55...70 °C находится в состоянии работы постоянный ток
Постоянная времени	75 мс
Пусковая мощность, Вт	22 Вт в 20 °C
Потребляемая мощность при удержании, Вт	22 Вт в 20 °C

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 лицевая панель в соответствии с МЭК 60529
Защитное исполнение	ТН в соответствии с МЭК 60068-2-30
Степень загрязнения	3
Рабочая температура окружающей среды	-40...60 °C 60...70 °C с ухудшением рабочих характеристик
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Рабочая высота	0...3000 м
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1

Огнестойкость	V1 в соответствии с UL 94
Механическая стойкость	Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор разомкнут: 10 gп в течение 11 мс Удары контактор замкнут: 15 g (ном.) в течение 11 мс
Высота	127 мм
Ширина	85 мм
Глубина	182 мм
Вес нетто	2,21 кг

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	2,265 кг
Высота упаковки 1	11 см
Ширина упаковки 1	16,2 см
Длина упаковки 1	21,8 см
Тип упаковки 2	S02
Количество штук в упаковке 2	2
Вес упаковки 2	4,799 кг
Высота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см
Высота упаковки 3	77 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Не содержит ПВХ	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---