

Технические характеристики продукта

Спецификации



Дополнительный контактный блок с выдержкой времени 0.3...3С

LADT0

Основные характеристики

Серия	TeSys TeSys Deca
Наименование продукта	TeSys D TeSys Deca
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов задержки по времени
Совместимость серий продукта	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Место монтажа	Передний
Конфигурация главных контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
Contacts operation	Time delay
Тип таймера	С задержкой включения
Диапазон задержки	0.3...3 с
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В переменный ток 25...400 Hz
[Ie] номинальный рабочий ток	6 А в 120 В AC 50/60Hz AC-15 1,04 А в 690 В AC-15 0,55 А в 125 В DC-13 0,1 А в 600 В DC-13
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с IEC 60947-5-1 600 В в соответствии с UL 60947-5-1 600 В в соответствии с CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 А в <60 °C
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Сертификаты	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

Дополнительные характеристики

Номинальная включающая способность I _{rms}	140 А в <= 690 V переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1 250 А в <= 690 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
---	--

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить такого определения.

Допустимый кратковременно выдерживаемый ток	100 А в <60 °С 1 с 120 А в <60 °С 500 мс 140 А в <60 °С 100 мс
Тип защиты	Предохранитель gG 10 А
Механическая износостойкость	5 млн. циклов
Минимальный коммутируемый ток	5 мА
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В
Время без перекрытия	1,5 мс при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 мс при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
Сопротивление изоляции	> 10 МОм
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм²гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм²гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм²Жесткий Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм²Жесткий Винтовой зажим
Момент затяжки	1,7 Н-м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм 1,7 Н-м - с помощью отвертки Philips No 2
Цвет	Темно серый
Высота	48 мм
Ширина	44 мм
Глубина	61 мм

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с МЭК 60529
Защитное исполнение	ТН в соответствии с IEC 60068
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °С
Температура окружающей среды	-40...70 °С
Рабочая высота	3000 м

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	75 г
Высота упаковки 1	5 см
Ширина упаковки 1	5,2 см
Длина упаковки 1	6,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	756 г
Высота упаковки 2	5,6 см
Ширина упаковки 2	13,2 см
Длина упаковки 2	24 см
Тип упаковки 3	P06
Количество штук в упаковке 3	1120

Вес упаковки 3	101,34 кг
Высота упаковки 3	77 см
Ширина упаковки 3	60 см
Длина упаковки 3	80 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Не содержит ПВХ	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---