

Технические характеристики продукта

Спецификации



ДОП. КОНТАКТН. БЛОК 2НО ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ

LADN20

Основные характеристики

Серия	TeSys TeSys Deca
Наименование продукта	TeSys D TeSys Deca
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов
Краткое название устройства	LADN
Совместимость серий продукта	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Место монтажа	Передний
Конфигурация главных контактов	2 Н.О.
Contacts operation	Мгновенный
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В переменный ток 25...400 Hz
[Ie] номинальный рабочий ток	6 А в 120 В AC 50/60Hz AC-15 1,04 А в 690 В AC-15 0,55 А в 125 В DC-13 0,1 А в 600 В DC-13
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с IEC 60947-5-1 600 В в соответствии с UL 60947-5-1 600 В в соответствии с CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 А в <60 °C
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Сертификаты	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

Дополнительные характеристики

Номинальная включающая способность I _{rms}	140 А переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1 250 А постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток	100 А в <60 °C 1 с 120 А в <60 °C 500 мс

	140 А в <60 °C 100 мс
Тип защиты	Предохранитель gG 10 А
Механическая износостойкость	30 млн. циклов
Минимальный коммутируемый ток	5 мА
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В
Время без перекрытия	1,5 мс при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 мс при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
Сопротивление изоляции	> 10 МОм
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм ² Жесткий Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм ² Жесткий
Момент затяжки	1,7 Н-м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм 1,7 Н-м - с помощью отвертки Philips No 2
Цвет	Темно серый
Высота	48 мм
Ширина	26 мм
Глубина	42 мм

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с МЭК 60529
Защитное исполнение	ТН в соответствии с IEC 60068
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Температура окружающей среды	-5...60 °C
Рабочая высота	3000 м

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	34 г
Высота упаковки 1	2,8 см
Ширина упаковки 1	4,2 см
Длина упаковки 1	5,2 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	344 г
Высота упаковки 2	2,8 см
Ширина упаковки 2	8,6 см
Длина упаковки 2	25,6 см
Тип упаковки 3	P06
Количество штук в упаковке 3	2560
Вес упаковки 3	100,788 кг

Высота упаковки 3	77 см
Ширина упаковки 3	60 см
Длина упаковки 3	80 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---