

Технические характеристики продукта

Спецификации



Контактор F 4p (4 НО), AC1 350 А,

LC1F2654

Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys F
Тип продукта	Контактор
Краткое название устройства	LC1F
Применение контактора	Активная нагрузка
Категория применения	AC-1
Описание полюсов	4P
Power pole contact composition	4 Н.О.
[Ie] номинальный рабочий ток	350 А 40 °C) в <= 440 В переменный ток AC-1

Дополнительные характеристики

Напряжение цепи управления	24...1000 V переменный ток 40...400 Hz with LX1/LX9 coil 24...460 V пост. ток with LX4 coil 100...250 V переменный ток 50/60 Гц with LXE coil 100...380 V with LXE coil
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	8 кВ
Категория перенапряжения	III
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	350 А в <40 °C
Номинальная включающая способность Irms	2650 А переменный ток в соответствии с IEC 60947-4-1
Номинальная отключающая способность	2120 А в соответствии с IEC 60947-4-1
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	2200 А в <40 °C - 10 с 1230 А в <40 °C - 30 с 950 А в <40 °C - 1 мин 620 А в <40 °C - 3 мин 480 А в <40 °C - 10 мин
Соответствующий номинал предохранителя	315 А аМ в <= 440 В 400 А gG в <= 440 В
Среднее полное сопротивление	0,3 мОм - Ith 350 А 50 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1 1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
Мощность, рассеиваемая одним полюсом	37 Вт AC-1

Пределы напряжения цепи управления	Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Ус переменный ток 40...400 Hz Отпускание: 0,35...0,55 Ус переменный ток 40...400 Hz Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Ус постоянный ток Отпускание: 0,15...0,2 Ус постоянный ток Находится в состоянии работы: 85...275 V переменный ток 50/60 Гц Отпускание: 0...60 V переменный ток 50/60 Гц Находится в состоянии работы: 85...418 V постоянный ток Отпускание: 0...45 V постоянный ток
Теплоотдача	8 Вт 2,2...2,5 Вт
Время работы	40...65 мс включение для with LX1/LX9 coil 100...170 мс отключение для with LX1/LX9 coil 40...50 мс включение для with LX4 coil 40...65 мс отключение для with LX4 coil 40...80 мс включение для with LXE coil 6...54 ms отключение для with LXE coil
Способ монтажа	Монтаж на панель
Стандарты	МЭК 60947-1 IEC 60947-4-1 JIS C8201-4-1 EN 60947-1 EN 60947-4-1
Сертификаты	ABS CB DNV RMRoS UL CSA RINA LROS (Lloyds register of shipping) BV UKCA
Соединения – клеммы	Силовая цепь: шина 2 кабель (-и) - сечение шины: 32 x 4 mm Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 240 мм² Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 240 мм² Силовая цепь: болтовое соединение Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм²гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм²гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм²гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм³жесткий кабель без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² Цепь управления: винтовой зажим 1,0 кабель (-и) 0,2...2,5 мм²гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1,0 кабель (-и) 0,25...2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1,0 кабель (-и) 0,2...2,5 мм²жесткий кабель без наконечника
Момент затяжки	Силовая цепь: 35 Н-м Цепь управления: 1,2 Н-м Цепь управления: 0,6 Н-м
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Потребляемая мощность при срабатывании	600...700 В·А, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil 655...803 В·А (at 20 °C)with LX4 coil 300...350 В·А, 50/60 Гц cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil 300...310 В·А (at 20 °C)with LXE coil
Потребляемая мощность при удержании, В·А	8...10 В·А 3,68...4,53 В·А 4,5...7,0 В·А 2,5...4,0 В·А
Максимальный ток питания	2400 цикл/ч в <55 °C
Код совместимости	LC1F
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 1000 В AC-1 <= 690 V AC-3 <= 690 V AC-4 <= 460 В постоянный ток
Условия эксплуатации	
Степень защиты IP	IP20 лицевая панель с ограждениями в соответствии с МЭК 60529 IP20 лицевая панель с ограждениями в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды	-5...55 °C

Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Допустимая температура воздуха вокруг устройства	-40...70 °C
Рабочая высота	3000 м без ухудшения номинальных значений
Механическая стойкость	Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц Вибрации контактор замкнут: 5 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор разомкнут: 6 Гн для 1/2 синусоиды (11 мс) Удары контактор замкнут: 15 Гн для 1/2 синусоиды (11 мс)
Высота	203 мм
Ширина	244,5 мм
Глубина	213 мм
Вес нетто	8,54 кг

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	8,516 кг
Высота упаковки 1	24,4 см
Ширина упаковки 1	28,6 см
Длина упаковки 1	24 см
Тип упаковки 2	P06
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	93,66 кг
Высота упаковки 2	77 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	60 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Не содержит ПВХ	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---