

Технические характеристики продукта

Спецификации



IMDU УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ 24/48 В пер./ пост.тока

A9C18195

Код EAN : 3606480393402

Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Тип продукта	Voltage adaptor
Краткое название устройства	IMDU

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9 RCA Acti 9 Reflex iC60
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	6 кВ
[Uc] напряжение цепи управления	24...48 В пер./пост. тока
Исполнение монтажа	Стационарный
Способ монтажа	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	1
Высота	78 мм
Ширина	9 мм
Глубина	74 мм
Вес нетто	53 г
Цвет	Белый
Клеммный блок	Клеммы туннельного типа жесткий 1,5 мм² Клеммы туннельного типа гибкий 1,5 мм² Клеммы туннельного типа гибкий с наконечником 1,5 мм²
Длина зачистки проводов	6 мм
Момент затяжки	1 Н·м
Код совместимости	IMDU

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 в Модульный корпус Класс II) в соответствии с МЭК 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2

Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	47 г
Высота упаковки 1	2 см
Ширина упаковки 1	7,9 см
Длина упаковки 1	9,2 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	627 г
Высота упаковки 2	10 см
Ширина упаковки 2	9 см
Длина упаковки 2	27 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	48
Вес упаковки 3	2,932 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---