

Технические характеристики продукта

Спецификации



iOF контакт состояния

A9A26924

Код EAN : 3606480087905

Основные характеристики

Линейка продуктов	Acti 9
Тип продукта	Контакт ОЗ
Краткое название устройства	IOF
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
Номинальный ток	6 A: 240 В Переменный ток - 50/60 Гц 3 A: 415 В Переменный ток - 50/60 Гц 2 A: 48 В Постоянный ток 1,5 A: 60 В Постоянный ток 1 A: 130 В Постоянный ток 6 A: 24 В Постоянный ток
Шаг 9 мм	1

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (китайская версия) Acti 9 iDPN Vigì Acti 9 iSW Acti 9 iC40
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	4 кВ
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Способ монтажа	DIN-рейка
Высота	86 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Вес нетто	32 г
Цвет	Белый
Соединения – клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 0,5...2,5 мм² - гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 2,5 мм² - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 1,5 мм² - Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	10 мм

Момент затяжки	1 Н·м
----------------	-------

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Рабочая температура окружающей среды	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	41,2 г
Высота упаковки 1	7,58 см
Ширина упаковки 1	9,27 см
Длина упаковки 1	1,64 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	563,4 г
Высота упаковки 2	10,06 см
Ширина упаковки 2	23,49 см
Длина упаковки 2	8,4 см
Тип упаковки 3	CAR
Количество штук в упаковке 3	120
Вес упаковки 3	6,5 кг
Высота упаковки 3	26,5 см
Ширина упаковки 3	28,8 см
Длина упаковки 3	38 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---