

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Автоматический выключатель 3П 25А С 4,5 кА,

Код EAN : 3303430112259

### Основные характеристики

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Серия                       | Домовой                    |
| Тип продукта                | Автоматический выключатель |
| Краткое название устройства | Domae MCB                  |
| Область применения          | Распределение              |
| Описание полюсов            | 3P                         |
| Число защищенных полюсов    | 3                          |
| Номинальный ток             | 25 A                       |
| Тип сети                    | Переменный ток             |
| Технология расцепителя      | Термомагнитный             |
| Обозначение кривой          | C                          |
| Отключающая способность     | Icn 4500 A                 |

### Дополнительные характеристики

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Частота сети                                      | 50/60 Гц                                          |
| Номинальное рабочее напряжение                    | 400 В Переменный ток 50/60 Гц                     |
| Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | 5...10 x In                                       |
| Номинальная рабочая отключающая способность       | 4500 кА 100 % Icn в соответствии с EN/IEC 60898-1 |
| Индикатор положения контакта                      | Да                                                |
| Тип управления                                    | Рычаг управления                                  |
| Индикатор наличия напряжения                      | Аварийное срабатывание                            |
| Исполнение монтажа                                | Защелкивающийся                                   |
| Способ монтажа                                    | DIN-рейка                                         |
| Совместимость распределительного блока с г        | Да                                                |

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шаг 9 мм                     | 6                                                                                                                                         |
| Высота                       | 81 мм                                                                                                                                     |
| Ширина                       | 54 мм                                                                                                                                     |
| Глубина                      | 78,5 мм                                                                                                                                   |
| Вес нетто                    | 0,285 кг                                                                                                                                  |
| Цвет                         | Белый                                                                                                                                     |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы                                                                                                                               |
| Соединения – клеммы          | Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...25 мм² - жесткий<br>Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...16 мм² - гибкий |
| Длина зачистки проводов      | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение                                                                                                   |
| Момент затяжки               | 2 Н·м Верхняя или нижняя                                                                                                                  |
| Защита от замыкания на землю | Без                                                                                                                                       |

### Условия эксплуатации

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                                  | IEC 60898-1<br>IEC 60068-1<br>МЭК 60529                                               |
| Степень защиты <b>IP</b>                   | IP20 в соответствии с МЭК 60529<br>IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1                                                        |
| Относительная влажность                    | 95 % в 55 °C                                                                          |
| Рабочая температура окружающей среды       | -25...60 °C                                                                           |
| Температура окружающей среды при хранении  | -40...70 °C                                                                           |

### Тип упаковки

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Тип упаковки <b>1</b>               | PCE        |
| Кол-во едениц в упаковке            | 1          |
| Вес упаковки                        | 294,5 г    |
| Высота упаковки <b>1</b>            | 5,2 см     |
| Ширина упаковки <b>1</b>            | 7,4 см     |
| Длина упаковки <b>1</b>             | 8,5 см     |
| Тип упаковки <b>2</b>               | P12        |
| Количество штук в упаковке <b>2</b> | 384        |
| Вес упаковки <b>2</b>               | 133,177 кг |
| Высота упаковки <b>2</b>            | 45 см      |
| Ширина упаковки <b>2</b>            | 80 см      |
| Длина упаковки <b>2</b>             | 120 см     |
| Тип упаковки <b>3</b>               | BB1        |
| Количество штук в упаковке <b>3</b> | 4          |
| Вес упаковки <b>3</b>               | 1,22 кг    |
| Высота упаковки <b>3</b>            | 8 см       |
| Ширина упаковки <b>3</b>            | 8,7 см     |
| Длина упаковки <b>3</b>             | 22 см      |

Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                                                  |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                                                        |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                                                      |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                                                     |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                                                      |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)                                |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| WEEE                                                        | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|