

Технические характеристики продукта

Спецификации



Контактор D 3P, 50A,HO+H3,24V DC

LC1D50ABD

Основные характеристики

Серия	TeSys TeSys Deca
Наименование продукта	TeSys D TeSys Deca
Тип продукта	Контактор
Краткое название устройства	LC1D
Применение контактора	Активная нагрузка Управление электродвигателем
Категория применения	AC-4 AC-1 AC-3 AC-3e
Описание полюсов	3P
Power pole contact composition	3 H.O.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 25...400 Hz Силовая цепь: <= 300 В постоянный ток
[Ie] номинальный рабочий ток	50 A 60 °C) в <= 440 В переменный ток AC-3 для Силовая цепь 80 A 60 °C) в <= 440 В переменный ток AC-1 для Силовая цепь 50 A 60 °C) в <= 440 В переменный ток AC-3e для Силовая цепь
Мощность двигателя, кВт	15 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 22 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 30 кВт в 500 В переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 33 кВт в 660...690 В переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 25 кВт в 415 В переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 30 кВт в 440 В переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 11 кВт в 400 В переменный ток 50/60 Гц (AC-4) 15 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 22 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 30 кВт в 500 В переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 33 кВт в 660...690 В переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 25 кВт в 415 В переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 30 кВт в 440 В переменный ток 50/60 Гц (AC-3e)
Motor power HP (UL / CSA)	3 лс в 115 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели 7,5 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели 15 лс в 200/208 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 15 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 40 лс в 460/480 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 40 лс в 575/600 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
Тип цепи управления	Пост. ток стандартный
Напряжение цепи управления	24 В постоянный ток
Вспомогательные контакты	1 H.O. + 1 H.3.
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с МЭК 60947

Категория перенапряжения	III
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A в <60 °C для цепь сигнализации 80 A в <60 °C для Силовая цепь
Номинальная включающая способность I_{rms}	140 A переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 250 A постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 900 A в 440 В для Силовая цепь в соответствии с МЭК 60947
Номинальная отключающая способность	900 A в 440 В для Силовая цепь в соответствии с МЭК 60947
[I_{cw}] номинальный кратковременно допустимый ток	400 A в <40 °C - 10 с для Силовая цепь 810 A в <40 °C - 1 с для Силовая цепь 84 A в <40 °C - 10 мин для Силовая цепь 208 A в <40 °C - 1 мин для Силовая цепь 100 A - 1 с для цепь сигнализации 120 A - 500 мс для цепь сигнализации 140 A - 100 мс для цепь сигнализации
Соответствующий номинал предохранителя	10 A gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 100 A gG в <= 690 V координация тип 1 для Силовая цепь 100 A gG в <= 690 V координация тип 2 для Силовая цепь
Среднее полное сопротивление	1,5 мОм - I _{th} 80 A 50 Гц для Силовая цепь
[Ui] номинальное напряжение изоляции	Силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный Силовая цепь: 600 В UL сертифицированный Цепь сигнализации: 690 В в соответствии с МЭК 60947-1 Цепь сигнализации: 600 В CSA сертифицированный Цепь сигнализации: 600 В UL сертифицированный Силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
Электрическая износостойкость	1,45 млн. циклов 50 A AC-3 при U _e <= 440 В 0,5 млн. циклов 80 A AC-1 при U _e <= 440 В 1,45 млн. циклов 50 A AC-3e при U _e <= 440 В
Мощность, рассеиваемая одним полюсом	3,7 Вт AC-3 9,6 Вт AC-1 3,7 Вт AC-3e
Front cover	C
Способ монтажа	Монтаж на панель Рейка
Стандарты	CSA C22.2 № 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60335-1
Сертификаты	UL ГОСТ DNV LROS (Lloyds register of shipping) CCC GL CSA RINA BV
Соединения – клеммы	Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм²гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм²гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм²гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм²жесткий кабель без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм²жесткий кабель без наконечника Силовая цепь: винтовое соединение 1 кабель (-и) 1...35 мм²гибкий без наконечника Силовая цепь: винтовое соединение 2 кабель (-и) 1...25 мм²гибкий без наконечника Силовая цепь: винтовое соединение 1 кабель (-и) 1...35 мм²гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: винтовое соединение 2 кабель (-и) 1...25 мм²гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: винтовое соединение 1 кабель (-и) 1...35 мм²жесткий кабель без наконечника Силовая цепь: винтовое соединение 2 кабель (-и) 1...25 мм²жесткий кабель без наконечника
Момент затяжки	Цепь управления: 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Цепь управления: 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 Силовая цепь: 8 Н·м - соединители EverLink с винтами BTR - кабель 25...35 мм² шестигранный 4 мм Силовая цепь: 5 Н·м - соединители EverLink с винтами BTR - кабель 1...25 мм² шестигранный 4 мм Цепь управления: 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2 Силовая цепь: 2,5 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2
Время работы	42.5...57.5 мс включение 16...24 мс отключение
Безопасный уровень надежности	B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1

Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Максимальная частота коммутации	3600 цикл/ч в <60 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Встроенный симметричный защитный стабилитрон
Пределы напряжения цепи управления	0,1...0,3 Uс -40...70 °C отпускание постоянный ток 0,75...1,25 Uс -40...60 °C находится в состоянии работы постоянный ток 1...1.25 Uс 60...70 °C находится в состоянии работы постоянный ток
Постоянная времени	34 мс
Пусковая мощность, Вт	19 Вт 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, Вт	7,4 Вт в 20 °C
Тип вспом. контактов	тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1 тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
Частота цепи сигнализации	25...400 Гц
Минимальный коммутируемый ток	5 мА для цепь сигнализации
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В для цепь сигнализации
Время без перекрытия	1,5 мс при снятии напряжения между НЗ и НО контактом 1,5 мс при подаче напряжения между НЗ и НО контактом
Сопротивление изоляции	> 10 МОм для цепь сигнализации

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 лицевая панель в соответствии с МЭК 60529
Защитное исполнение	ТН в соответствии с МЭК 60068-2-30
Степень загрязнения	3
Рабочая температура окружающей среды	-40...60 °C 60...70 °C с ухудшением рабочих характеристик
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Рабочая высота	0...3000 м
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Огнестойкость	V1 в соответствии с UL 94
Механическая стойкость	Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор замкнут: 15 g (ном.) в течение 11 мс Удары контактор разомкнут: 10 gn в течение 11 мс
Высота	122 мм
Ширина	55 мм
Глубина	120 мм
Масса продукта	0,93 кг

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	999 г
Высота упаковки 1	15,2 см

Ширина упаковки 1	6,2 см
Длина упаковки 1	13,7 см
Тип упаковки 2	S02
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	10,26 кг
Высота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см
Тип упаковки 3	P06
Количество штук в упаковке 3	160
Вес упаковки 3	175,62 кг
Высота упаковки 3	77 см
Ширина упаковки 3	60 см
Длина упаковки 3	80 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Не содержит ПВХ	Да

Contractual warranty

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---