


Технические характеристики продукта

Спецификации



Контактор D 4P (4НО), AC1 125A,220В,50/60Гц,зажим под ВИНТ

LC1D80004M7

Код EAN : 3389110231854

Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys D
Тип продукта	Контактор
Краткое название устройства	LC1D
Применение контактора	Активная нагрузка
Категория применения	AC-1
Описание полюсов	4P
Power pole contact composition	4 Н.О.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	Силовая цепь: <= 300 В постоянный ток 25...400 Hz Силовая цепь: <= 690 V переменный ток
[Ie] номинальный рабочий ток	125 A 60 °C) в <= 440 В переменный ток AC-1 для Силовая цепь
Тип цепи управления	Переменный ток в 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	220 В переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ в соответствии с МЭК 60947
Категория перенапряжения	III
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	125 A в <60 °C для Силовая цепь
Номинальная включающая способность Irms	1100 A в 440 В для Силовая цепь в соответствии с МЭК 60947
Номинальная отключающая способность	1100 A в 440 В для Силовая цепь в соответствии с МЭК 60947
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	640 A в <40 °C - 10 с для Силовая цепь 990 A в <40 °C - 1 с для Силовая цепь 135 A в <40 °C - 10 мин для Силовая цепь 320 A в <40 °C - 1 мин для Силовая цепь
Соответствующий номинал предохранителя	200 A gG в <= 690 V координация тип 1 для Силовая цепь 160 A gG в <= 690 V координация тип 2 для Силовая цепь
Среднее полное сопротивление	0,8 мОм - Ith 125 A 50 Гц для Силовая цепь
[Ui] номинальное напряжение изоляции	Силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный Силовая цепь: 600 В UL сертифицированный Силовая цепь: 1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
Электрическая износостойкость	0,8 млн. циклов 125 A AC-1 при Ue <= 440 В
Мощность, рассеиваемая одним полюсом	12,5 Вт AC-1

Front cover	Без
Способ монтажа	Рейка Монтаж на панель
Стандарты	CSA C22.2 № 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Сертификаты	DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL CSA CCC RINA UL ГОСТ BV UKCA
Соединения – клеммы	Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² жесткий кабель без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² жесткий кабель без наконечника Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 4...50 мм ² гибкий без наконечника Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 4...25 мм ² гибкий без наконечника Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 4...50 мм ² гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 4...16 мм ² гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 4...50 мм ² жесткий кабель без наконечника Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 4...25 мм ² жесткий кабель без наконечника
Момент затяжки	Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 Силовая цепь: 12 Н·м - разъем - с помощью отвертки плоск. Ø 6 - Ø 8 мм Силовая цепь: 12 Н·м - разъем шестигранный 4 мм
Время работы	20...35 мс включение 6...20 мс отключение
Безопасный уровень надежности	B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
Механическая износостойкость	4 млн. циклов
Максимальная частота коммутации	3600 цикл/ч в <60 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 U _c -40...55 °C находится в состоянии работы переменный ток 60 Гц 0,3...0,6 U _c -40...70 °C отпускание переменный ток 50/60 Гц 0,8...1,1 U _c -40...55 °C находится в состоянии работы переменный ток 50 Гц 1...1,1 U _c 55...70 °C находится в состоянии работы переменный ток 50/60 Гц
Потребляемая мощность при срабатывании	245 В·А 60 Гц 0,75 20 °C) 245 В·А 50 Гц 0,75 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, В·А	26 В·А 60 Гц 0,3 20 °C) 26 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
Теплоотдача	6...10 Вт в 50/60 Гц

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 лицевая панель в соответствии с МЭК 60529
Защитное исполнение	ТН в соответствии с МЭК 60068-2-30
Степень загрязнения	3
Рабочая температура окружающей среды	-40...60 °C 60...70 °C с ухудшением рабочих характеристик
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Рабочая высота	0...3000 м

Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Огнестойкость	V1 в соответствии с UL 94
Механическая стойкость	Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор разомкнут: 8 g (ном.) в течение 11 мс Вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор замкнут: 10 g в течение 11 мс
Высота	127 мм
Ширина	96 мм
Глубина	125 мм
Масса продукта	1,76 кг

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	1,701 кг
Высота упаковки 1	11 см
Ширина упаковки 1	13,5 см
Длина упаковки 1	15,5 см
Тип упаковки 2	S02
Количество штук в упаковке 2	5
Вес упаковки 2	8,805 кг
Высота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Не содержит ПВХ	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---