

Технические характеристики продукта

Спецификации



Регулятор Varlogic RT6

51207

Основные характеристики

Серия	VarPlus
Серия	Varlogic
Наименование продукта	VarLogic RT
Краткое название устройства	RT6
Тип продукта	Power factor controller

Дополнительные характеристики

Кол-во контактов управления ступенями	6
[Us] номинальное напряжение сети	320...460 В переменный ток 50/60 Гц
Ток измерения	0...5 А
Режим работы	Ручной
Тип дисплея	4-разрядн. цифр. 7-сегментн. светодиодный
Тип измерения	Коэффициент мощности
Функция аварийной сигнализации	5 last alarms
Тип входа	Линейное напряжение Current input CT...10000/5 А
Тип выхода	Ток выходных сухих контактов: 1 А 400 В пер. ток 50/60 Hz Ток выходных сухих контактов: 2 А 250 В пер. ток 50/60 Hz Ток выходных сухих контактов: 5 А 120 В пер. ток 50/60 Hz Ток выходных сухих контактов: 0,3 А 110 V пост. ток Ток выходных сухих контактов: 0,6 А 60 V пост. ток Ток выходных сухих контактов: 2 А 24 В пост. ток
Тип настройки	Заданный cos phi: 0.85 индуктивный...1
Точность измерения	+/- 2 %
Диапазон временной задержки	10...1800 с 10...1800 с (on reconnection)
Комбинации ступеней мощности	1.2.2.2 1.2.4.4 1.2.3.6 1.1.2.4 1.2.3.4 1.1.1.1 Линейный 1.2.3.3 1.1.2.2 1.1.2.3

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

	1.2.4.8
Место монтажа	Панель В шкафу
Высота	143 мм
Ширина	143 мм
Глубина	67 мм
Масса продукта	0,8 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61010-1 IEC 61326 МЭК 61010-1
Степень защиты IP	Задняя панель: IP20 Лицевая панель: IP41 в соответствии с МЭК 60429
Рабочая температура окружающей среды	0...55 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	957 г
Высота упаковки 1	8,5 см
Ширина упаковки 1	18,7 см
Длина упаковки 1	23 см
Тип упаковки 2	P06
Количество штук в упаковке 2	48
Вес упаковки 2	57,98 кг
Высота упаковки 2	80 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	60 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	6
Вес упаковки 3	6,094 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---