

Технические характеристики продукта

Спецификации



дополнительный контакт НЗ+НО

GV3A01

Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	GV3A
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов
Совместимость продукта	GV3ME
Место монтажа	Правая сторона
Конфигурация главных контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В в соответствии с UL 508 690 В в соответствии с МЭК 60947-1 600 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
[Ue] номинальное рабочее напряжение	48...690 В переменный ток 24...220 В постоянный ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 А
Тип защиты	Автом. выкл. GB2CB... Предохранитель gG 6 А
Механическая износостойкость	100000 циклы
Номинальная рабочая мощность, В·А	350 В·А в 48 В AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 700 В·А в 440 В AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 700 В·А в 500 В AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 400 В·А в 690 В AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 500 В·А в 110...127 В AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 800 В·А в 220...240 В AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 850 В·А в 380...415 В AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Номинальная рабочая мощность, Вт	180 Вт в 24 В DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 240 Вт в 48 В DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 180 Вт в 60 В DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 140 Вт в 110 В DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 120 Вт в 220 В DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
---------------------------------	-------------------------------

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	38 г
Высота упаковки 1	8,3 см
Ширина упаковки 1	2,8 см
Длина упаковки 1	9 см
Тип упаковки 2	P06
Количество штук в упаковке 2	1920
Вес упаковки 2	88,66 кг
Высота упаковки 2	77 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	60 см
Тип упаковки 3	S01
Количество штук в упаковке 3	60
Вес упаковки 3	2,48 кг
Высота упаковки 3	15 см
Ширина упаковки 3	15 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

Рекомендуемая замена

GV3A01 заменяется на следующие устройства:

Partial substitution, GVAE11 is front mounting

1x



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО+НЗ

GVAE11

Partial substitution, GVAE11 is front mounting

1x



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НО+НЗ
GVAN11

или GV3A01 заменяется на следующие устройства:

Partial substitution, GVAN11 is LH side mounting

1x



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО+НЗ
GVAE11

1x



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НО+НЗ
GVAN11