

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НЗ +ДОП.КОНТ. НО

GVAD0110

### Основные характеристики

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Серия                          | TeSys<br>TeSys Deca                                     |
| Краткое название устройства    | GVAD                                                    |
| Тип продукта                   | Блок вспомогательных контактов                          |
| Совместимость продукта         | GV2ME<br>GV2L<br>GV3P<br>GV2P<br>GV3L<br>GV2LE<br>GV2RT |
| Место монтажа                  | Левая сторона                                           |
| Работа вспом. контактов        | Аварийный сигнал 1 Н.З.                                 |
| Конфигурация главных контактов | 1 Н.О. + 1 Н.З.                                         |

### Дополнительные характеристики

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Ui]</b> номинальное напряжение изоляции            | 690 В в соответствии с МЭК 60947-1<br>300 В в соответствии с UL 508<br>300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[Ue]</b> номинальное рабочее напряжение             | 48...690 В переменный ток<br>24...240 В постоянный ток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>[Ith]</b> условный тепловой ток на открытом воздухе | 6 А<br>2,5 А для аварийная сигнализация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тип защиты                                             | Автом. выкл. GB2CB...<br>Предохранитель gG 10 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Механическая износостойкость                           | 100000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Минимальный коммутируемый ток                          | 5 мА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Минимальное коммутируемое напряжение                   | 17 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Номинальная рабочая мощность, В·А                      | 300 В·А в 48 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы<br>414 В·А в 690 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы<br>500 В·А в 110...127 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы<br>500 В·А в 500 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы<br>650 В·А в 440 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы<br>720 В·А в 230...240 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы<br>850 В·А в 380...415 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы<br>36 В·А в 24 В AC-14 - электрическая устойчивость: 1000 циклы<br>48 В·А в 48 В AC-14 - электрическая устойчивость: 1000 циклы<br>72 В·А в 110...127 В AC-14 - электрическая устойчивость: 1000 циклы |
| Номинальная рабочая мощность, Вт                       | 120 Вт в 240 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы<br>140 Вт в 110 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы<br>140 Вт в 24 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 180 Вт в 60 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы<br>240 Вт в 48 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы<br>15 Вт в 48 В DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы<br>24 Вт в 24 В DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы<br>9 Вт в 60 В DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы |
| Момент затяжки | 1,4 Н-м - винтовой зажим                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Высота         | 89 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ширина         | 9,3 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Глубина        | 66 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Вес нетто      | 0,055 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Цвет           | Темно серый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Условия эксплуатации

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Характеристики окружающей среды | Нормальные окружающие условия |
| Сертификаты                     | UKCA                          |

### Тип упаковки

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Тип упаковки 1               | PCE      |
| Кол-во едениц в упаковке     | 1        |
| Вес упаковки                 | 46,1 г   |
| Высота упаковки 1            | 0,951 см |
| Ширина упаковки 1            | 6,578 см |
| Длина упаковки 1             | 8,905 см |
| Тип упаковки 2               | BB1      |
| Количество штук в упаковке 2 | 10       |
| Вес упаковки 2               | 500 г    |
| Высота упаковки 2            | 9,5 см   |
| Ширина упаковки 2            | 10 см    |
| Длина упаковки 2             | 15 см    |
| Тип упаковки 3               | S02      |
| Количество штук в упаковке 3 | 60       |
| Вес упаковки 3               | 3,455 кг |
| Высота упаковки 3            | 15 см    |
| Ширина упаковки 3            | 30 см    |
| Длина упаковки 3             | 40 см    |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                              |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                    |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                  |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                  |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                  |

|                                                     |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация об исключениях по регламенту <b>RoHS</b> | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент <b>RoHS</b> Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)                                |
| Экологическая отчетность                            | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| <b>WEEE</b>                                         | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|