

Технические характеристики продукта

Спецификации



Подвесная станция 4 кнопки

XACA471

Основные характеристики

Серия	Harmony XAC
Тип продукта	Подвесной кнопочный пост
Краткое название устройства	XACA

Дополнительные характеристики

Тип кнопочного поста	С двойной изоляцией
Материал шкафа	Полипропилен
Тип тока	Цепь управления
Тип ячейки	В комплекте, готовый к использованию
Применение кнопочного поста	Управление односкоростным двигателем подъемной машины
Состав кнопочного поста	4 кнопки
Тип кнопки управления	Первая кнопка 1 H.O. raise, slow Вторая кнопка 1 H.O. lower, slow Четвертая кнопка 1 H.O. left, slow Третья кнопка 1 H.O. right, slow
Совместимость продукта	ZB2BE101 для каждого направления
Взаимная механическая блокировка	С механической взаимной блокировкой между парами
Цвет кнопочного поста	Желтый
Соединения – клеммы	Винтовой зажим, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² Без наконечника Винтовой зажим, 1 x 0,5...2 x 1,5 мм ² С кабельным наконечником
Стандарты	CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60204-32 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Сертификаты	CCC ГОСТ
Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn (частота= 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 61140

Степень защиты IP	IP65 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK08 в соответствии с EN 50102
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Кабельный ввод	Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров 8...26 мм
Кодовое обозначение контакта	A600 AC-15, Ue = 240 В, Ie = 3 А в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение А A600 AC-15, Ue = 600 В, Ie = 1,2 А в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение А Q600 DC-13, Ue = 250 В, Ie = 0,27 А в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение А Q600 DC-13, Ue = 600 В, Ie = 0,1 А в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение А
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	10 А
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В (степень загрязнения 3)
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с МЭК 60947-1
Работа контактов	Медленное размыкание
Maximum resistance across terminals	25 МОм
Рабочая сила	10 Н кнопка
?????? ?? ?????????? ? ?.?.	10 А защита предохранителем посредством картридж предохранитель тип gG
Номинальная рабочая мощность, Вт	40 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность <60 цикл/м в 120 В AC 50/60Hz, коэффициент нагрузки = 0,5 (индуктивн. нагрузка) в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С 48 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность <60 цикл/м в 48 В, коэффициент нагрузки = 0,5 (индуктивн. нагрузка) в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С 65 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность <60 цикл/м в 24 В, коэффициент нагрузки = 0,5 (индуктивн. нагрузка) в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
Описание зажимов ISO n°1	(13-14)NO
Идентификатор клеммы	(13-14) Н.О. (11-12) Н.З.
Вес нетто	0,625 кг

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	709 г
Высота упаковки 1	8,5 см
Ширина упаковки 1	9,1 см
Длина упаковки 1	43 см
Тип упаковки 2	S06
Количество штук в упаковке 2	48
Вес упаковки 2	47,016 кг
Высота упаковки 2	75 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	60 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS

Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---